

Addolcitori linea TOTAL WHITE

Modello TOTAL WHITE

12,5 lt



Modello TOTAL WHITE

25 lt



Modello TOTAL WHITE

30 lt



Gli addolcitori della gamma **TOTAL WHITE** fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno una valvola volumetrica e possono essere programmati con **quattro tipi di rigenerazione:**

- 1) Rigenerazione mista tempo/volume - simile alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il numero di giorni programmati.
- 2) Cronometrica a tempo - trascorsi il numero di giorni programmati
- 3) Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua
- 4) Volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata

Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di sale

Caratteristiche

- * Pressione min.: 1,4 bar(1,4 kg/cm²)
- * Pressione max.: 8,6 bar(8,6 kg/cm²)
- * Temperatura min: 4°C
- * Temperatura max: 43°C

Benefici e vantaggi

Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.

RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia. Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.

RISPARMIO ECONOMICO: riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti. Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.

Specifiche del modello 12 lt. resina (adatto per 1/2 persone)

- * Capacità di interscambio: 56°HFxm³
- * Consumo sale a rigenerazione: 1,8 kg/salt.
- * Consumo acqua a rigenerazione: 50 lt.
- * Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-1,600m³, 40°F-1,400m³, 45°F-1,244m³, 50°F-1,120m³, 60°F-0,933m³.
- * Portata di lavoro: 0,3 m³/h
- * Portata max.: 0,5 m³/h
- * Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
- * Dimensioni mm (LxPxH): 346x476x575

Specifiche del modello 25 lt. resina (adatto per 4/7 persone)

- * Capacità di interscambio: 140°HFxm³
- * Consumo sale a rigenerazione: 2,1 kg/salt.
- * Consumo acqua a rigenerazione: 95 lt.
- * Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,000m³, 40°F-3,500m³, 45°F-3,111m³, 50°F-2,800m³, 60°F-2,333m³.
- * Portata di lavoro: 0,8 m³/h
- * Portata max.: 1,2 m³/h
- * Ingresso/Uscita acqua: 1"
- * Dimensioni mm (LxPxH): 346x476x1085

Specifiche del modello 30 lt. resina (adatto per 7/9/10 persone)

- * Capacità di interscambio: 159°HFxm3
- * Consumo sale a rigenerazione: 2,88 kg/salt.
- * Consumo acqua a rigenerazione: 140 lt.
- * Quantità acqua trattata per rigenerazione,
35°F-4,542m3, 40°F-3,975m3, 45°F-3,533m3,
50°F-3,180m3, 60°F-2,650m3.
- * Portata di lavoro: 2 m3/h
- * Portata max.: 3 m3/h
- * Ingresso/Uscita acqua: 1"
- * Dimensioni mm (LxPxH): 346x476x1313

Modello TOTAL WHITE

